

3. Contexte de l'environnement de travail de l'agent administratif

Afin que la liste des dossiers à assigner à l'agent administratif soit la plus cohérente possible, il sera demandé à l'agent **administratifs** à sa première connexion de la journée de choisir un contexte d'environnement de travail, sur lequel l'application s'appuiera pour calculer la liste de dossiers à assigner.

Choisissez dans la liste ci-dessous les référentiels permettant de "construire" le contexte de l'agent administratif

Référentiel (contexte)	Ne pas utiliser	Obligatoire	Facultatif	Choix multiple autorisé
Bâtiment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UF d'hébergement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UF médicale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motif du séjour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Médecin responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Période des dossiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dossier ayant au moins un élément à traiter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A